

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2007

Nr 145

Nr 145

LANDSKAPSFÖRORDNING

om ändring av bilaga 2 i landskapsförordningen om miljöskydd och miljötilstånd

Utfärdad i Mariehamn den 20 december 2007

Med stöd av 65 § landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötilstånd sådan den lyder i landskapslagen 2006/85 och 4 kap. 9 § 1 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland **ändras** bilaga 2 i landskapsförordningen (2001:35) om miljöskydd och miljötilstånd sådan den lyder i landskapsförordningen 2007/15 som följer:

Denna landskapsförordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Mariehamn den 20 december 2007

VIVEKA ERIKSSON
lantråd

Katrin Sjögren
föredragande ledamot

Bilaga 2

Krav på avloppslösningar för enskilda hushåll

Reningskrav

- fosforreduktionen ska vara minst 80 %
- kvävereduktionen ska vara minst 40 %
- reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD₅-värde ska vara minst 90 %

Reningsgraden beräknas utgående från den beräknade belastningen från helt orenat avloppsvatten. Målsättningen är att minst 50 % av fosfor i avloppsvattnet ska kunna återvinnas.

Om utsläppet av avloppsvatten sker till en vattentäkt, badstrand eller annan speciellt känslig recipient kan kommunen besluta om strängare krav än vad som förskrivs i denna bilaga.

Allmänna krav och bestämmelser

Slamavskiljare som hör till avloppsanläggningen ska tömmas tillräckligt ofta, dock minst en gång om året.

En ny eller ombyggd anläggning ska alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

Krav på genomförandet vid nybyggnad

Kraven ska uppfyllas vid alla nya byggnader med enskild avloppslösning som fått byggnadslov efter 1.1.2005. Av ansökan om byggnadslov ska framgå att de nya kraven kommer att uppfyllas samt att anläggningen även i övrigt kommer att uppföras och skötas på föreskrivet sätt.

Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse

Kraven ska uppfyllas före 1.1.2008 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar där avloppsbehandlingen inte uppfyller de krav som gällde före 1.1.2005. Detta gäller i första hand anläggningar med enbart slamavskiljning.

Kraven enligt denna bilaga ska uppfyllas före 1.1.2014 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar.

Kommunen kan bevilja dispens för genomförandet av åtgärder om avloppsvattnets påverkan på vattenmiljön bedöms vara liten och fastigheten bebos av högst två personer som är födda 1935 eller tidigare. Kommunen kan även bevilja dispens, dock senast till 1.1.2013, om fastighetsinnehavaren förbinder sig att ansluta fastighetens avlopp till ett kommunalt avloppsprojekt som är beslutat att genomföras i det aktuella området i överensstämmelse med kommunens avloppsplanering eller till ett privat avloppsprojekt som omfattar minst fem hushåll.

Undantag från kraven gäller, dock senast till 1.1.2009, om avloppsvattnet släpps ut i ett dike och dikets längd från utsläppspunkten till dikesmynningen är minst 200 meter eller om avståndet från utsläppspunkten till havet eller en sjö är minst 200 meter. Undantag enligt detta stycke gäller inte om avloppsvattnet släpps ut i ett tillrinningsområde för dricksvattentäkterna Borgsjön, Dalkarby träsk, Lavsböle träsk, Långsjön/Markusbölefjärden, Oppsjön eller Toböle träsk. Fastighetsägaren ska till kommunen lämna skriftlig information om förhållandena som motiverar undantaget.

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan bör innehålla åtminstone följande uppgifter:

- Kontaktuppgifter för sökanden
- Föreslagen behandlingsmetod
- En ritning över anläggningen och en arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
- Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m.m.)
- En situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.

